



SEMPERGREEN® GROENDAKPAKKET PLAT

Het Sempergreen Groendakpakket Plat is toepasbaar op daken met een maximale hellingshoek van 5°. De bouwlagen van dit groendakstelsel vormen de basis voor een duurzaam groendak. De substraatlaag is een voedingsrijke ondergrond die zorgt voor gezonde en sterke Sedumbegroeiing.

Dikte systeem:	90 mm
Verzadigd gewicht:	80-85 kg/m ²
Maximale dakhelling:	5°
Waterbufferingscapaciteit:	25 L/m ²

Beschikbare documenten:

- Aanleginstructie traditioneel groendak
- Onderhoudsinstructie Sedumdak
- [Installatie Instructievideo](#)

Geschikt voor:



Sempergreen Sedummixmat 30 mm

Voorbegroeide Sedummixmat, bestaande uit een mix van 8-12 verschillende soorten Sedum. Begroeiingspercentage bij levering: minimaal 95%.

Daktuinsubstraat extensief 40 mm

Extensief substraat bestaande uit lava, bims en compost. Geproduceerd conform FLL richtlijnen.

Drainage 20R 20 mm

De drainagelaag 20R is gemaakt van gerecycleerd polyethyleen (HDPE) en heeft een filtervlies bovenop.

Beschermdoek

Bestaande uit gerecyclede vezels.

